



## BOLT™ 100

### CARACTÉRISTIQUES

- Système BOLT™ - assurez la compatibilité entre une large gamme d'accessoires grâce à un système de fixation facile et intuitif.
- Extrêmement confortable et facile à ajuster grâce au système de réglage à molette.
- Coque en ABS pour plus de légèreté.
- Suspension 6 points pour plus de confort.
- Basane interchangeable et confortable.
- Taille : 52 - 68 cm
- 8 couleurs disponibles avec finition brillante : blanc, jaune, orange, rouge, noir, vert, bleu et jaune haute visibilité.
- Certifié selon la norme EN 397:2012 avec des exigences optionnelles pour : MM, les températures extrêmes -30°C, la déformation latérale et l'isolation électrique 440 V a.c. (isolation électrique 440V selon la norme EN397 uniquement pour la version non ventilée).
- Certifié selon la norme EN 50365:2002 Classe électrique 0 pour les installations avec une tension jusqu'à 1000V A.C. et 1500V D.C. en version ventilée et non ventilée.

### PÉRIODE D'OBSOLESCENCE

10 ans à compter de la date de fabrication ou 5 ans après la première utilisation, selon le cas.

### CONSEILS D'ENTRETIEN

Le casque doit être nettoyé régulièrement pour faciliter le contrôle et aider le porteur à éviter les irritations de la peau. Utilisez de l'eau ou de l'eau avec un détergent doux et un chiffon doux, en veillant à ne pas le rayer. (N'utilisez pas de détergents agressifs, de produits à base de solvants ou de matériaux abrasifs). Évitez tout produit nocif pour le casque ou pour le porteur du casque

### INSTRUCTION DE STOCKAGE

Le casque doit être transporté dans un emballage robuste pour empêcher que la coque ou le harnais ne soit abîmé. Conserver dans un sac de stockage et/ou dans une armoire fermée pour éviter une exposition trop longue à la lumière, au froid, à l'humidité, fumées d'échappement etc...



**STAY SAFE.  
STAY PRODUCTIVE.**

Clause de non-responsabilité  
Les informations présentes sur  
cette fiche étaient correctes à la  
date d'émission

Techtronic Industries GmbH  
71364 Winnenden  
Germany  
milwaukeeeetool.eu



# BOLT™ 100

## PRODUITS

VENTILÉ			NON-VENTILÉ		
DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	CERTIFICATION	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	CERTIFICATION
BOLT™100 BLANC VENTILE - 1PC	4932478122	EN 397; MM; LD; EXTREME TEMPERATURE -30°C; EN 50365	BOLT™100 BLANC NON-VENTILE - 1PC	4932479246	EN 397; MM; LD; 440V; EXTREME TEMPERATURE -30°C; EN 50365
BOLT™100 JAUNE VENTILE - 1PC	4932478913	EN 397; MM; LD; EXTREME TEMPERATURE -30°C; EN 50365	BOLT™100 JAUNE NON-VENTILE - 1PC	4932479247	EN 397; MM; LD; 440V; EXTREME TEMPERATURE -30°C; EN 50365
BOLT™100 BLEU VENTILE - 1PC	4932478914	EN 397; MM; LD; EXTREME TEMPERATURE -30°C; EN 50365	BOLT™100 BLEU NON-VENTILE - 1PC	4932479248	EN 397; MM; LD; 440V; EXTREME TEMPERATURE -30°C; EN 50365
BOLT™100 VERT VENTILE - 1PC	4932478915	EN 397; MM; LD; EXTREME TEMPERATURE -30°C; EN 50365	BOLT™100 VERT NON-VENTILE - 1PC	4932479249	EN 397; MM; LD; 440V; EXTREME TEMPERATURE -30°C; EN 50365
BOLT™100 ROUGE VENTILE - 1PC	4932478916	EN 397; MM; LD; EXTREME TEMPERATURE -30°C; EN 50365	BOLT™100 ROUGE NON-VENTILE - 1PC	4932479250	EN 397; MM; LD; 440V; EXTREME TEMPERATURE -30°C; EN 50365
BOLT™100 NOIR VENTILE - 1PC	4932478917	EN 397; MM; LD; EXTREME TEMPERATURE -30°C; EN 50365	BOLT™100 NOIR NON-VENTILE - 1PC	4932479251	EN 397; MM; LD; 440V; EXTREME TEMPERATURE -30°C; EN 50365
BOLT™100 ORANGE VENTILE - 1PC	4932480663	EN 397; MM; LD; EXTREME TEMPERATURE -30°C; EN 50365	BOLT™100 ORANGE NON-VENTILE - 1PC	4932480665	EN 397; MM; LD; 440V; EXTREME TEMPERATURE -30°C; EN 50365
BOLT™100 HAUTE-VISIBILITE VENTILE - 1PC	4932480664	EN 397; MM; LD; EXTREME TEMPERATURE -30°C; EN 50365	BOLT™100 HAUTE-VISIBILITE NON-VENTILE - 1PC	4932480666	EN 397; MM; LD; 440V; EXTREME TEMPERATURE -30°C; EN 50365

## CONSEIL D'UTILISATION

Avant et après chaque utilisation, inspectez la coque, les suspension, la doublure pour voir si il y a des ruptures, les fissures, les craquelures, la décoloration ou tout autre état inhabituel. Si un de ces états est présent, remplacez immédiatement le casque car ces états indique que le casque ne peut plus vous protéger des impacts, des pénétrations et des chocs électriques

## PACKAGING

- 1 pc Mastercarton
- 90 pcs par palette avec des renforts sur les coins



Clause de non-responsabilité  
Les informations présentes sur  
cette fiche étaient correctes à la  
date d'émission

Techtronic Industries GmbH  
71364 Winnenden  
Germany  
milwaukeetool.eu